

Darest SHOP

Lexmark MarkNet N7000e (1 USB Port) 10/100 Ethernet,



? Nächst möglicher Liefertermin: 09.05.2024

CHF **352.00**

CHF **325.62** exkl.

MarkNet N7000e (1 USB Port) 10/100 Ethernet, X560n/dn zu X644e/X646dte/X85x-Serie

Hersteller	Lexmark
EAN	734646431422
Hersteller-Nr	14T0430

Beschreibung

Ein externer Printserver für den Anschluss eines Druckers oder einer Multifunktionslösung an die meisten Netzwerke mit 10/100BaseTX Ethernet mit RJ-45-Anschluss. Unterstützt das TCP/IP-Standardset von Anwendungsservices (IPv4 und IPv6) und ist mit gängigen Betriebssystemen kompatibel, inklusive Novell NetWare, Microsoft Windows (98, Me, NT, 2000, 2003 und XP) sowie UNIX, Linux und Apple Mac OS.

Spezifikation

Produktbeschreibung	Lexmark MarkNet N7000e - Druckserver - USB 2.0 - 10/100 Ethernet
Gerätetyp	Druckserver
Formfaktor	Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)	USB 2.0
Ports	10/100 Ethernet
Abmessungen (Breite x	13.8 cm x 15.65 cm x 4.5 cm

Tiefe x Höhe)

Gewicht	350 g
Verdrahtungstyp	Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN
Datenübertragungsrate	100 Mbps
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NTP, ICMP/IP, IPSec, LPR/LPD, FTP, BOOTP, DHCP, DNS, RARP, SLP, DDNS
Prozessor-Taktfrequenz	366 MHz
RAM	32 MB
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1x
Systemanforderungen	Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows NT Server 4.0, Novell NetWare 3.2, SunSoft Solaris 7, Novell NetWare 4.2, HP-UX 11.0, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional, SunSoft Solaris 8, Novell NetWare 5.x, Microsoft Windows Millennium Edition, IBM AIX 5.2, Apple MacOS 9.x, Apple MacOS X, IBM AIX 5.1, NW 6.x, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, HP-UX 11.11, SunSoft Solaris 9, SuSE Linux Enterprise Server 8, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Red Hat Enterprise Linux WS 3, SuSE Linux 9.1 Professional, SunSoft Solaris 10, Linux Linpus 9.2, IBM AIX 5.3, SuSE Linux 9.2 Professional, SuSE Linux Enterprise Server 9, Debian GNU/Linux 3.0, Linspire, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Red Hat Enterprise Linux WS 4
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie
Entwickelt für	Lexmark C925de, C925dte, E260, E260d, E260dn, E260dt, E260dtn, E360d, E360dn, E360dt, E360dtn, MS310d, MS310dn, MS410d, MS410dn, X264dn, X363dn, X364dn, X364dw; Forms Printer 2580+, 2581+, 2590+, 2591+

Tech. Details

Gerätetyp	Druckserver
Formfaktor	Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)	USB 2.0
Ports	10/100 Ethernet
Anschluss technik	Kabelgebunden
Verdrahtungstyp	Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet
Datenübertragungsrate	100 Mbps

Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NTP, ICMP/IP, IPSec, LPR/LPD, FTP, BOOTP, DHCP, DNS, RARP, SLP, DDNS
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP
Leistungsmerkmale	IPv6-Unterstützung, IPv4-Unterstützung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1x
Prozessor-Taktfrequenz	366 MHz
RAM	32 MB
Flash-Speicher	16 MB
Schnittstellen	1 x 100Base-TX - RJ-45
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
Verschlüsselungsalgorithmus	LEAP, MD5, SSL, TLS, PEAP, TTLS
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, CSA, EN55022, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 60950, EN55024, UL 60950, ICES-003 Class B, C-Tick Class B
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows NT Server 4.0, Novell NetWare 3.2, SunSoft Solaris 7, Novell NetWare 4.2, HP-UX 11.0, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional, SunSoft Solaris 8, Novell NetWare 5.x, Microsoft Windows Millennium Edition, IBM AIX 5.2, Apple MacOS 9.x, Apple MacOS X, IBM AIX 5.1, NW 6.x, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, HP-UX 11.11, SunSoft Solaris 9, SuSE Linux Enterprise Server 8, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Red Hat Enterprise Linux WS 3, SuSE Linux 9.1 Professional, SunSoft Solaris 10, Linux Linpus 9.2, IBM AIX 5.3, SuSE Linux 9.2 Professional, SuSE Linux Enterprise Server 9, Debian GNU/Linux 3.0, Linspire, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Red Hat Enterprise Linux WS 4
Breite	13.8 cm
Tiefe	15.65 cm
Höhe	4.5 cm
Gewicht	350 g
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Entwickelt für	Lexmark C925de, C925dte, E260, E260d, E260dn, E260dt, E260dtn, E360d, E360dn, E360dt, E360dtn, MS310d, MS310dn, MS410d, MS410dn, X264dn, X363dn, X364dn, X364dw Lexmark Forms Printer 2580+, 2581+, 2590+, 2591+