

Darest SHOP

D-Link DAP-1620: Wireless AC Range



✓ Artikel en stock - Expédition sous 1-2 jours

CHF **59,55**

CHF **55,09** excl.

D-Link DAP-1620: Wireless AC Range Extender bis zu 1200Mbps, Steckdosenformat

Fabricant

[D-Link](#)

EAN

790069419379

réf. Fabricant

DAP-1620/E

Description

Spécifications

Dimensionen

Breite	120 mm
Höhe	42 mm
Tiefe	59 mm
Abmessungen	120 mm (B) x 42 mm (H) x 59 mm (T)

Netzwerkeigenschaften

Antennenanschluss	Kein Anschluss
WLAN Frequenzband	2.4 GHz 5 GHz

RJ-45 Anschlüsse	1 ×
RJ-45 Geschwindigkeit	10/100/1000 Mbit/s
WLAN Geschwindigkeit 2.4GHz	300 Mbit/s
WLAN Geschwindigkeit 5GHz	867 Mbit/s
WLAN Standard	802.11ac 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n
WLAN Verschlüsselung	WEP WPA2-PSK WPA-PSK
Zusatzfunktionen	WPS
WLAN Geschwindigkeit Max.	1200 Mbit/s

Description du produit	D-Link DAP-1620 - extension de portée Wifi - Wi-Fi 5
Type de périphérique	Extension de portée Wifi
Format	Externe
Protocole de liaison de données	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Bande de fréquence	2.4 GHz, 5 GHz
Alimentation	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Dimensions (LxPxH)	5.9 cm x 4.2 cm x 12 cm
Poids	139 g

Détails techn.

Type de périphérique	Extension de portée Wifi
Largeur	5.9 cm
Profondeur	4.2 cm
Hauteur	12 cm
Poids	139 g
Format	Externe
Technologie de connectivité	Sans fil

Débit de transfert de données	1200 Mbits/s
Protocole de liaison de données	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Bande de fréquence	2.4 GHz, 5 GHz
Indicateurs d'état	État, intensité du signal, WPS
Caractéristiques	Wi-Fi Protected Setup (WPS), bouton de réinitialisation
Algorithme de chiffrement	WPA, WPA2
Normes de conformité	IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, Wi-Fi CERTIFIÉ, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Nombre d'antennes	2
Interfaces	1 x 1000Base-T - RJ-45
Normes de conformité	UL, EMC, IC, FCC, EMI
Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique interne
Tension requise	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 90 % (sans condensation)

Options

Câbles Ethernet Cat 6a (6)

	Wirewin Slim Light - Cordon de raccordement - RJ-45 (M) pour RJ-45 (M) - 2 m - U / FTP (Paire torsadée blindée) - CAT 6a - moulé, rond - blanc	CHF 10,85 CHF 10,04 excl.
	Wirewin Slim - Cordon de raccordement - RJ-45 (M) pour RJ-45 (M) - 1.5 m - U / FTP (Paire torsadée blindée) - CAT 6a - moulé, plat - gris	CHF 9,55 CHF 8,83 excl.
	Wirewin Slim - Cordon de raccordement - RJ-45 (M) pour RJ-45 (M) - 25 cm - U / FTP (Paire torsadée blindée) - CAT 6a - moulé, plat - rouge	CHF 6,35 CHF 5,87 excl.

Câbles Ethernet Cat 6

	Wirewin Slim - Cordon de raccordement - RJ-45 (M) pour RJ-45 (M) - 1 m - STP - CAT 6 - démarré, plat -	CHF 8,45 CHF 7,82 excl.
---	--	--

violet



Wirewin Slim - Cordon de raccordement - RJ-45 (M)
pour RJ-45 (M) - 5 m - STP - CAT 6 - moulé, sans
crochet, plat - bleu

CHF **13,30**

CHF **12,30**

excl.



Wirewin Slim - Cordon de raccordement - RJ-45 (M)
pour RJ-45 (M) - 10 m - STP - CAT 6 - démarré, plat -
noir

CHF **21,05**

CHF **19,47**

excl.

