

Darest SHOP

Samsung QH49R STANDARD 24/7



CHF **1'365.30**

CHF **1'263.00** exkl.

SAMSUNG QH49R STANDARD 24/7, SAMSUNG Digital Signage Display QH49R 43inch STANDARD 24/7 UHD 700cdm

Hersteller [Samsung](#)
EAN 8806090116278
Hersteller-Nr LH49QHREBGCXEN

Beschreibung

UHD Signage Display, 24/7, 700nit, Built-in MagicInfo S6, Temperature Sensor,Pivot Display, Clock Battery(168hrs Clock Keeping), Built in Speaker(10W 2ch), Video Wall Daisy Chain(HDCP2,2:4EA,HDCP1,4:7EA), Wi-Fi/BT

Spezifikation

Produktbeschreibung	Samsung QH49R QHR Series - 123 cm (49") LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Digital Signage
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Diagonale Klasse	123 cm (49")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Farbe	Schwarz
Plattform	Tizen OS 4.0
Auflösung	3840 x 2160

Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Refresh Rate
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
Konnektivität	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
PC-Schnittstelle	DVI, DisplayPort
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung - New Edge Backlight
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Profi-Funktionen	SMART Signage Platform
Bildverbesserungen	Mega dynamisches Kontrastverhältnis, Dynamic Crystal Color, Intelligent UHD Upscaling, 92% Color Gamut
USB	2 Anschlüsse
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	109 W
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Energieverbrauch pro Jahr	145 kWh
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	109.92 cm x 4.63 cm x 63.15 cm
Gewicht	14.6 kg

Tech. Details

Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	109 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	109 kWh/1.000 h

Energieverbrauch pro Jahr	145 kWh
Diagonale Klasse	123 cm (49")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Serie	QHR Series
Plattform	Tizen OS 4.0
HDR fähig	Ja
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	DVI, DisplayPort
Bildverbesserungen	Mega dynamisches Kontrastverhältnis, Dynamic Crystal Color, Intelligent UHD Upscaling, 92% Color Gamut
Design	Slim Design
Abmessung	Ohne Fuß
Breite	109.92 cm
Tiefe	4.63 cm
Höhe	63.15 cm
Gewicht	14.6 kg
Farbe	Schwarz
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Refresh Rate
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung - New Edge Backlight
Beschichtung	0.25% Glass Haze
Kontrastverhältnis	4000:1
Helligkeit	700 cd/m²

Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Reaktionszeit	8 ms
Profi-Funktionen	SMART Signage Platform
Betriebsstunden/-tage	24 / 7
Funktionen	MagicInfo, Daisy Chain, 10-bit Unterstützung, SSSP, sauberes Kabelmanagement
Standfuß	Optional
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	200 x 200 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
USB-Port	Ja
Anzahl der USB- Anschlüsse	2
Konnektivität	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
Anschlussstyp	2 x HDMI DisplayPort-Eingang 2 x USB DVI-Eingang Infrarot-Eingang Audio Line-In Audio Line-Out RS-232-Eingang RS-232-Ausgang LAN
Kennzeichnung	VCCI, BSMI, SASO, UL 60950, AS/NZS 60950-1, IRAM, IEC 60950-1, EN 60950-1, EMC Class B, NOM-019-SCFI-1998, K60950-1, IP5X, IS13252, IEC609050-1, GB 17625.1-2012, NOM-001-SCFI-1993, BIS, INMETRO, EN 55024:2010, FCC Part 15 Class B, GB 4943.1-2011, KN32, KN35, EN 55032:2012, KCC/EK, CNS 14336-1, EN 55032:2015, RU EAC, RoHS CNS 15663, EN 55035:2017, AS/NZS CISPR 32, CISPR 32:2016, GB/T9254-2008, CNS 13438 ITE EMI, ROCT CISPR 24-2013, ROCT CISPR 22:2005
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Breite (Versand)	124.7 cm
Tiefe (Versand)	15.2 cm
Höhe (Versand)	77.2 cm
Gewicht (Versand)	19.1 kg
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit 10 - 80% (nicht kondensierend)
im Betrieb

Date added: 2019-09-28 08:29:08 / SID: 1612866 / DID: 8860R20