

Dareest SHOP

QNAP - TR-004U



? Nächst möglicher Liefertermin: 16.05.2024

CHF **352.20**

CHF **325.81** exkl.

QNAP TR-004U - Festplatten-Array - 4 Schächte (SATA-300) - USB 3.1 Gen 1 (extern) - Rack - einbaufähig - 1U

Hersteller [Qnap](#)
EAN 4713213515778
Hersteller-Nr TR-004U

Beschreibung

Dimensionen

Tiefe 291 mm

Breite 439 mm

Höhe 44 mm

Weitere Informationen

Farbe Grau
Schwarz

Weitere Informationen 1 x Type-C USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1)

Speicher

RAID Level 0

1
10
5

Laufwerke

Anzahl Laufwerkschächte 4 ×

Hot-Swap Unterstützung Ja

Datenanschlüsse

Speicherschnittstelle SATA III (6Gb/s)

Spezifikation

Produktbeschreibung QNAP TR-004U - Festplatten-Array

Gerätetyp Festplatten-Array

Gehäusetyp Rack - einbaufähig - 1U

Schnittstelle USB 3.1 Gen 1

Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module 0 (installiert) / 4 (Max)

Unterstützte Laufwerke SATA-300

Massenspeicher-Controller RAID (SATA 3Gb/s) - RAID RAID 0, 1, 5, 10, JBOD

Massenspeicher-Controller Menge 1

Festplatte Kein HDD

Stromversorgung AC 100 - 240 V

Tech. Details

Gerätetyp Festplatten-Array

Gehäusetyp Rack - einbaufähig - 1U

Anzahl installierter
Peripheriegeräte/Module 0

Anzahl unterstützter
Peripheriegeräte/Module 4

Unterstützte Laufwerke SATA-300

Externe Schnittstelle für HDD-
Array USB 3.1 Gen 1

Typ RAID

Installierte Anzahl 1

| | |
|---------------------------------------|---|
| Schnittstellentyp | SATA 3Gb/s |
| Datenübertragungsrate | 300 MBps |
| RAID Level | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, JBOD |
| Installierte Anzahl | 1 |
| Typ | Kein HDD |
| Erweiterungseinschübe | 4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) |
| Schnittstellen | 1 x USB 3.1 Gen 1 - 24 pin USB-C |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierter Lüfter |
| Enthaltene Kabel | 1 x USB-C auf USB-A Kabel |
| Mitgeliefertes Zubehör | 2 Schlüssel, 12 x screws (for 2.5" HDD), 16 Schrauben (für 3,5" HDD), Kabelclip, Netzkabel |
| Erforderliche Netzspannung | AC 100 - 240 V |
| Gestellte Leistung | 65 Watt |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend) |

Date added: 2020-01-26 08:27:24 / SID: 1792610 / DID: Y993903