

Darest SHOP

Cisco Integrated Services Router - 1111



✓ Lieferzeit: 1-2 Tage

CHF **989.90**

CHF **915.73** exkl.

Cisco Integrated Services Router 1111 - Router - 4-Port-Switch - GigE

Hersteller [Cisco](#)
EAN 0889728058797
Hersteller-Nr C1111-4P

Beschreibung

C1111-4P - WAN (1xGE, 1x GE/SFP combo), LAN (4x GE), USB 3.0 AUX/console

Spezifikation

Produktbeschreibung	Cisco Integrated Services Router 1111 - Router - Desktop
Gerätetyp	Router - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp	Desktop
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistung	Verschlüsselungsdurchsatz: 250 Mbit/s
Netzwerk/Transportprotokoll	IPSec, PPPoE, DHCP, DNS, L2TPv3
Routing Protocol	OSPF, IS-IS, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, HSRP, DVMRP, VRRP, PIM-SM,

	statisches IP Routing, IGMPv3, GRE, PIM-SSM, Policy-Based Routing (PBR), MPLS, Bidirectional Forwarding Detection (BFD), RSVP
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, RMON, CLI, TR-069
Leistungsmerkmale	CBWFQ, WRED, ACL Support, QoS, DMVPN, 2T2R MIMO-Technologie, NetFlow, MRC, IPFIX, CSD, LISP, Paketaggregation A-MPDU, Paketaggregation A-MSDU, MIB II, AVC, AAA, DFS, ERSPAN, EEM
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.11i, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag, IEEE 802.3at, IEEE 802.11r
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	32.3 cm x 23 cm x 4.2 cm
Gewicht	2.59 kg

Tech. Details

Gerätetyp	Router - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp	Desktop
Anschluss technik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistung	Verschlüsselungsdurchsatz: 250 Mbit/s
Netzwerk/Transportprotokoll	IPSec, PPPoE, DHCP, DNS, L2TPv3
Routing Protocol	OSPF, IS-IS, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, HSRP, DVMRP, VRRP, PIM-SM, statisches IP Routing, IGMPv3, GRE, PIM-SSM, Policy-Based Routing (PBR), MPLS, Bidirectional Forwarding Detection (BFD), RSVP
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, RMON, CLI, TR-069
Verschlüsselungsalgorithmus	DES, Dreifach DES, SHA, MD5, IKE, ECDSA, 128-Bit AES, 256-Bit-AES, 1024-bit RSA, 2048-bit RSA, 256-bit SHA, 512-bit SHA, 748-Bit-RSA, 384-Bit SHA
Authentifizierungsmethode	RADIUS
Leistungsmerkmale	CBWFQ, WRED, ACL Support, QoS, DMVPN, 2T2R MIMO-Technologie, NetFlow, MRC, IPFIX, CSD, LISP, Paketaggregation A-MPDU, Paketaggregation A-MSDU, MIB II, AVC, AAA, DFS, ERSPAN, EEM
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.11i, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag, IEEE 802.3at, IEEE 802.11r, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN55022, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, CB, EN 61000-6-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1 Second Edition, VCCI V-3, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, AS/NZS CISPR 22, CNS 13438, EN 301 489-7, EN 301 489-1, FCC CFR47 Part 22, FCC CFR47 Part 24, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 Second

Edition, EN 300 386, EN 301 489-24, EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 511, EN 301 908-13

RAM	4 GB
Flash-Speicher	4 GB
Statusanzeiger	Status
Schnittstellen	WAN: 1 x 1000Base-T/1000Base-X - RJ-45/SFP LAN: 2 x 1000Base-T - RJ-45 LAN: 1 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45 LAN: 1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 USB 3.0: 1 x
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Breite	32.3 cm
Tiefe	23 cm
Höhe	4.2 cm
Gewicht	2.59 kg
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	65 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Zubehör

Kupfer-Transceiver



Cisco - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - Gigabit Ethernet - 1000Base-T - RJ-45 - für Cisco 20-port 1-Gigabit; Nexus 7700 F3-Series, 9372PX, 9396PX



CHF **246.55**

CHF **228.08**

exkl.

Patch-Kabel



CISCO CAB 1.5 m/5 ft GREY ETHERNET CISCO CAB 1.5 m/5 ft GREY ETHERNET



CHF **39.70**

CHF **36.73**

exkl.

Netzwerkanwendungssoftware



CISCO AppX Lic for Cisco ISR 1100 4P, CISCO AppX License for Cisco ISR 1100 4P Series



CHF **401.90**

CHF **371.79**

exkl.

Unix



CISCO Security License for ISR 1100 4P, CISCO Security License for Cisco ISR 1100 4P Series



CHF **560.50**

CHF **518.50**

exkl.

Serverzubehör



Cisco - Rackmontagesatz - für Integrated Services Router 1111; ISR 1100 Series



CHF **92.55**

CHF **85.62**

exkl.

Service-Optionen für Netzwerkgeräte (4)

	Cisco SMARTnet - Serviceerweiterung - Austausch - 3 Jahre - 8x5 - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag - für P/N: C1111-4P, C1111-4P-RF, C1111-4P-WS	CHF 292.55
	✓	CHF 270.63 exkl.
	CISCO SNTC 3YR 24x7x4h C1111-4P, CISCO SNTC 3 years 24x7x4h non-Onsite for C1111-4P	CHF 466.70
	✓	CHF 431.73 exkl.
	Cisco SMARTnet - Serviceerweiterung - Austausch - 24x7 - Reaktionszeit: 4 Std. - für P/N: C1111-4P, C1111-4P-RF, C1111-4P-WS	CHF 158.35
	✓	CHF 146.48 exkl.

Stromkabel (4)

	Cisco - Stromkabel - Europa	CHF 48.50
	✓	CHF 44.87 exkl.
	Cisco - Stromkabel - IEC 320 EN 60320 C5 (W) - Europa - für ASA 5505; Catalyst 2960, 2960-24, 2960-48, 2960G-24, 2960G-48, 2960S-24, 2960S-48	CHF 43.50
	?	CHF 40.24 exkl.
	Cisco - Stromkabel - IEC 320 EN 60320 C5 (W) - Schweiz - für ASA 5505; Catalyst 2960, 2960-24, 2960-48, 2960G-24, 2960G-48, 2960S-24, 2960S-48	CHF 44.95
	?	CHF 41.58 exkl.

Optische Transceiver

	Cisco - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 100Base-EX - LC-Monomode - Plug-in-Modul - bis zu 40 km - 1310 nm	CHF 467.65
	?	CHF 432.61 exkl.