

Darest SHOP

D-Link GO 5-PORT GIGABIT EASY 5-Port



? Nächst möglicher Liefertermin: 03.01.2025

CHF **16.60**

CHF **15.36** exkl.

GO 5-PORT GIGABIT EASY 5-Port Gigabit Easy Desktop Switch, 5x 10/100/1000Mbit/s TP (RJ-45) Port, geräuschlos ohne Lüfter, automatische Geschwindigkeits- und Duplexanpassung NMS ML

Hersteller	D-Link
EAN	790069365676
Hersteller-Nr	GO-SW-5G/E

Beschreibung

D-Link GO-SW-5G. Switch-Typ: Unmanaged. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 5. Vollduplex. MAC-Adressentabelle: 4000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 10 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x. DC input Spannung: 5 V

Spezifikation

Produktbeschreibung	D-Link GO-SW-5G - Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged
Gerätetyp	Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	5 x 10/100/1000
Leistung	Switching-Kapazität: 10 Gbit/s
Größe der MAC-	4.000 Einträge

Adresstabelle

Jumbo-Rahmenunterstützung	9216 Byte
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, QoS, Green Ethernet, Cable Diagnostics Function, SOHO
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	9.4 cm x 7.5 cm x 2.245 cm
Gewicht	75 g

Tech. Details

Gerätetyp	Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged
Gehäusetyp	Desktop
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	5 x 10/100/1000
Leistung	Switching-Kapazität: 10 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	4.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9216 Byte
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, QoS, Green Ethernet, Cable Diagnostics Function, SOHO
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
RAM	128 KB
Statusanzeiger	Stromversorgung, Link/Aktivität/Geschwindigkeit
Schnittstellen	5 x 1000Base-T RJ-45
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb	2.87 Watt
ENERGY STAR zertifiziert	Ja

MTBF	1,152,221 Stunden
Produktzertifizierungen	FCC Klasse B bescheinigt, cUL, CB, ICES-003 Class B
Breite	9.4 cm
Tiefe	7.5 cm
Höhe	2.245 cm
Gewicht	75 g
Transportbreite	9.9 cm
Transporttiefe	8.5 cm
Transporthöhe	9.2 cm
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-10 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90% (nicht kondensierend)

Zubehör

Cat-6a-Kabel (6)



Wirewin Slim Light - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 2 m - U/FTP - CAT 6a - geformt, rund - weiß



CHF **10.85**

CHF **10.04**

exkl.



Wirewin Slim - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 1.5 m - U/FTP - CAT 6a - geformt, flach - Grau



CHF **9.55**

CHF **8.83** exkl.



Wirewin Slim - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 25 cm - U/FTP - CAT 6a - geformt, flach - Rot



CHF **6.35**

CHF **5.87** exkl.

Cat-6-Kabel



Wirewin Slim - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 1 m - STP - CAT 6 - geschirmt, flach - violett



CHF **8.45**

CHF **7.82** exkl.



Wirewin Slim - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 5 m - STP - CAT 6 - geformt, ohne Haken, flach - Blau



CHF **13.30**

CHF **12.30**

exkl.



Wirewin Slim - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) -
10 m - STP - CAT 6 - geschirmt, flach - Schwarz



CHF **21.05**

CHF **19.47**

exkl.

Date added: 2015-10-02 08:16:19 / SID: 1164156 / DID: 5844367