

# Darest SHOP

## Samsung QH43R STANDARD 24/7



? Date de livraison estimée : Inconnue

CHF **1 131,40**

CHF **1 046,62** excl.

SAMSUNG QH43R STANDARD 24/7, SAMSUNG Digital Signage Display QH43R 43inch STANDARD 24/7 UHD 700cdm

Fabricant [Samsung](#)  
EAN 8806090116261  
réf. Fabricant LH43QHREBGCXEN

## Description

UHD Signage Display, 24/7, 700nit, Built-in MagicInfo S6, Temperature Sensor,Pivot Display, Clock Battery(168hrs Clock Keeping), Built in Speaker(10W 2ch), Video Wall Daisy Chain(HDCP2,2:4EA,HDCP1,4:7EA), Wi-Fi/BT

## Spécifications

Description du produit	Samsung QH43R QHR Series - 43" écran LCD rétro-éclairé par LED - 4K - pour signalisation numérique
Type de Produit	Écran plat LCD rétro-éclairé par LED
Classe de diagonale	43"
Utilisation commerciale	Oui - signalisation numérique
Couleur	Noir
Plate-forme	Tizen OS 4.0
Résolution	3840 x 2160

Format d'affichage	4K UHD (2160p)
Taux d'image et technologie d'amélioration	60 Hz Refresh Rate
Interface vidéo	HDMI
Nombre de ports HDMI	2 ports
Connectivité	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
Interface PC	DVI, DisplayPort
Technologie de rétroéclairage LCD	Rétroéclairage par LED - New Edge Backlight
Format de l'image	16:9
Tuner de télévision	Pas de tuner
Fonctions commerciales	SMART Signage Platform
Améliorations d'image	Mega Dynamic Contrast Ratio, Dynamic Crystal Color, interpolation intelligente UHD, 92% Color Gamut
USB	2 ports
Tension	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Classe énergétique	Classe G
Consommation électrique en mode marche	106 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Consommation d'énergie annuelle	140 kWh
Dimensions (LxPxH) - sans support	96.75 cm x 4.83 cm x 55.77 cm
Poids	10.7 kg

## Détails techn.

Type de Produit	Écran plat LCD rétro-éclairé par LED
Classe énergétique	Classe G
Consommation électrique en mode marche	106 Watt

Consommation d'énergie SDR (mode On)	106 kWh/1 000 h
Consommation d'énergie annuelle	140 kWh
Classe de diagonale	108 cm (43")
Utilisation commerciale	Oui - signalisation numérique
Séries	QHR Series
Plate-forme	Tizen OS 4.0
Compatible HDR	Oui
Tuner de télévision	Pas de tuner
Présence de syntonisateur TV	Non
Interface vidéo	HDMI
Nombre de ports HDMI	2 ports
Interface PC	DVI, DisplayPort
Améliorations d'image	Mega Dynamic Contrast Ratio, Dynamic Crystal Color, interpolation intelligente UHD, 92% Color Gamut
Conception	Slim Design
Dimensions	Sans support
Largeur	96.75 cm
Profondeur	4.83 cm
Hauteur	55.77 cm
Poids	10.7 kg
Couleur du boîtier	Noir
Résolution	3840 x 2160
Format d'affichage	4K UHD (2160p)
Format de l'image	16:9
Taux d'image et technologie d'amélioration	60 Hz Refresh Rate

Technologie de rétroéclairage LCD	Rétroéclairage par LED - New Edge Backlight
Enrobage	Brume de verre de 0,44 %
Rapport de contraste d'image	4000:1
Luminosité	700 cd/m <sup>2</sup>
Angle de visualisation	178 degrés
Angle de vue (vertical)	178 degrés
Temps de réponse	8 ms
Fonctions commerciales	SMART Signage Platform
Heures de fonctionnement/Jours	24 /7
Fonctions supplémentaires	MagicInfo, Daisy Chain, support 10 bits, SSSP, gestion propre de câbles
Pied	Facultatif
Interface de montage pour écran plat	200 x 200 mm
Compatibilité VESA	Oui
Port USB	Oui
Nombre de ports USB	2
Connectivité	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
Type de connecteur	2 x HDMI   Entrée DisplayPort   2 x USB   Entrée DVI   Entrée infrarouge   Entrée de ligne audio   Sortie de ligne audio   Entrée RS-232   Sortie RS-232   LAN
Normes de conformité	VCCI, BSMI, SASO, UL 60950, AS/NZS 60950-1, IRAM, IEC 60950-1, EN 60950-1, EMC Class B, NOM-019-SCFI-1998, K60950-1, IP5X, IS13252, IEC609050-1, GB 17625.1-2012, NOM-001-SCFI-1993, BIS, INMETRO, EN 55024:2010, FCC Part 15 Class B, GB 4943.1-2011, KN32, KN35, EN 55032:2012, KCC/EK, CNS 14336-1, EN 55032:2015, RU EAC, RoHS CNS 15663, EN 55035:2017, AS/NZS CISPR 32, CISPR 32:2016, GB/T9254-2008, CNS 13438 ITE EMI, ROCT CISPR 24-2013, ROCT CISPR 22:2005
Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique
Tension d'entrée	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consommation	0.5 Watt

électrique en veille

---

Largeur (emballée) 109.5 cm

---

Profondeur  
(emballée) 15.1 cm

---

Hauteur (Expédition) 67.6 cm

---

Poids (Expédition) 14 kg

---

Température  
minimale de  
fonctionnement 0 °C

---

Température  
maximale de  
fonctionnement 40 °C

---

Taux d'humidité en  
fonctionnement 10 - 80 % (sans condensation)

---

Date added: 2019-09-28 08:29:08 / SID: 1612864 / DID: 8860R28