

Darest SHOP

Quectel - EM120R-GL



 Date de livraison estimée: 24 mai 2024

CHF **137,75**

CHF **127,43** excl.

Quectel EM120R-GL - Modem cellulaire sans fil - 4G LTE Advanced - M.2 Card - 600 Mbits/s - pour (WWAN-ready): ThinkPad L14 Gen 2 20X1, 20X2, 20X5, 20X6; L15 Gen 2 20X3, 20X4, 20X7; P14s Gen 2 20VX, 20VY, 21A0; P15s Gen 2 20W6, 20W7; T14 Gen 2 20W0, 20W1, 20XL; T14s Gen 2 20WM, 20WN; T15 Gen 2 20W4, 20W5; X1 Yoga Gen 6 20XY, 20Y0; X13 Gen 2 20WK, 20

Fabricant	Lenovo
EAN	0195892020929
réf. Fabricant	4XC1D51447

Description

Aucune description marketing n'est disponible.

Spécifications

Description du produit	Quectel EM120R-GL - modem cellulaire sans fil - 4G LTE Advanced
Type de périphérique	Modem cellulaire sans fil - M.2 Card
Format	Interne
Débit de transfert max.	600 Mbits/s
Protocole cellulaire	UMTS, WCDMA, HSPA+, DC-HSDPA, LTE Advanced, FDD LTE, TDD LTE
Bande cellulaire	W-CDMA B1/B2/B5/B8 / LTE B1/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B2/B20/B25/B26/B28/B29/B3/B30/B32/B38/B39/B4/B40/B41/B42/B43/B46/B48/B5/B66/B7/B8
Dimensions (LxPxH)	4.2 cm x 3 cm x 0.23 cm
Poids	6.8 g
Conçu pour	(WWAN-ready): ThinkPad L14 Gen 2 20X1, 20X2, 20X5, 20X6; L15 Gen 2 20X3, 20X4, 20X7; P14s Gen 2 20VX, 20VY,

21A0; P15s Gen 2 20W6, 20W7; T14 Gen 2 20W0, 20W1, 20XL; T14s Gen 2 20WM, 20WN; T15 Gen 2 20W4, 20W5; X1 Yoga Gen 6 20XY, 20Y0; X13 Gen 2 20WK, 20WL; X13 Yoga Gen 2 20W8, 20W9

Détails techn.

Type de périphérique	Modem cellulaire sans fil
Format	Interne
Bus	M.2 Card
Technologie de connectivité	Sans fil
Débit de transfert max.	600 Mbits/s
Bande cellulaire	W-CDMA B1/B2/B5/B8 / LTE B1/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B2/B20/B25/B26/B28/B29/B3/B30/B32/B38/B39/B4/B40/B41/B42/B43/B46/B48/B5/B66/B7/B8
Protocole cellulaire	UMTS, WCDMA, HSPA+, DC-HSDPA, LTE Advanced, FDD LTE, TDD LTE
Caractéristiques	Double SIM à veille unique, dupport de carte SIM1,8/3,0 V (U)
Carte SIM prise en charge	Double SIM (eSIM + SIM nano)
Normes de conformité	WHQL, JATE, CCC, IC, FCC, ANATEL, TELEC, PTCRB, GCF, KC, SRRC, NCC, RCM, ICASA, NAL, IFETEL
Largeur	4.2 cm
Profondeur	3 cm
Hauteur	0.23 cm
Poids	6.8 g
Température minimale de fonctionnement	-25 °C
Température maximale de fonctionnement	75 °C
Conçu pour	(WWAN-ready): ¦ Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 20X1, 20X2, 20X5, 20X6 ¦ Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 20X3, 20X4, 20X7 ¦ Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 20VX, 20VY, 21A0 ¦ Lenovo ThinkPad P15s Gen 2 20W6, 20W7 ¦ Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 20W0, 20W1, 20XL ¦ Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 20WM, 20WN ¦ Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 20W4, 20W5 ¦ Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 6 20XY, 20Y0 ¦ Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 20WK, 20WL ¦ Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 2 20W8, 20W9