

Darest SHOP

Cisco Integrated Services Router - 921



✓ Article en stock - Expédition sous 1-2 jours

CHF **405,40**

CHF **375,02** excl.

Cisco Integrated Services Router 921 - Routeur - commutateur 4 ports - GigE - ports WAN : 2

Fabricant	Cisco
EAN	0889728172059
réf. Fabricant	C921-4P

Description

Les ISR de la série 900 de Cisco offrent une sécurité intégrée et une défense contre les menaces, protégeant les réseaux contre les vulnérabilités et les attaques Internet connues et nouvelles. Ces puissants routeurs à configuration fixe offrent une connectivité sécurisée à large bande et Ethernet métropolitain. Les fournisseurs de services qui proposent des services WAN Ethernet gérés peuvent les déployer chez leurs clients en tant que CPE. Les capacités de gestion centralisée et à distance sont disponibles via des outils Web et le logiciel Cisco IOS pour une visibilité et un contrôle complets des configurations réseau sur le site distant. Les ISR de la série 900 simplifient le déploiement des services Ethernet WAN, avec une gestion de bout en bout des opérations, de l'administration et de la maintenance (OA&M), une surveillance et une vérification des accords de niveau de service (SLA), ainsi qu'une gestion de la configuration.

Spécifications

Description du produit	Cisco Integrated Services Router 921 - routeur - de bureau
------------------------	--

Type de périphérique	Routeur - commutateur 4 ports (intégré)
----------------------	---

Type de boîtier	De bureau
Nombre de ports WAN	2
Protocole de liaison de données	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Protocole réseau / transport	L2TP, RSVP, ICMP/IP, IPSec, FTP, DHCP, DNS, L2TPv3, DDNS, RTP, HTTP, HTTPS, cRTP
Protocole de Routage	OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, HSRP, VRRP, NHRP, IGMPv3, GRE, OSPFv3, routage à base de règles (PBR), BGP-4+, WCCP, Bidirectional Forwarding Detection (BFD), RSVP, STP, MGRE
Protocole de gestion à distance	Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH, CLI
Caractéristiques	Prise en charge NAT, auto-uplink (MDI/MDI-X auto), IGMP snooping, prise en charge DiffServ, filtrage par adresse MAC, LLQ, CBWFQ, WFQ, prise en charge d'ACL, QoS, LFI, DMVPN, serveur DHCP, VRF-Lite, DNS proxy, relais DHCP, client DHCP, MIB, NDP, serveur VPN, FNF, prise en charge DSCP, Storm Control, technologie SmartPort, client VPN, HQoS, SPAN, EEM, MHSRP, NBAR, NBAR 2, PfR, CBTS, CBTP, CBWRED, Cisco IP SLA, Cisco NG PnP Protocol
Normes de conformité	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x
Alimentation	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Dimensions (LxPxH)	22.86 cm x 24.13 cm x 4.32 cm
Garantie du fabricant	1 an de garantie

Détails techn.

Type de périphérique	Routeur - commutateur 4 ports (intégré)
Type de boîtier	De bureau
Technologie de connectivité	Filaire
Protocole de liaison de données	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Protocole réseau / transport	L2TP, RSVP, ICMP/IP, IPSec, FTP, DHCP, DNS, L2TPv3, DDNS, RTP, HTTP, HTTPS, cRTP

Protocole de Routage	OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, HSRP, VRRP, NHRP, IGMPv3, GRE, OSPFv3, routage à base de règles (PBR), BGP-4+, WCCP, Bidirectional Forwarding Detection (BFD), RSVP, STP, MGRE
Protocole de gestion à distance	Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH, CLI
Algorithme de chiffrement	DES, Triple DES, AES, SSL, PKI, AES 128 bits, AES 192 bits, AES 256 bits
Méthode d'authentification	Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+
Caractéristiques	Prise en charge NAT, auto-uplink (MDI/MDI-X auto), IGMP snooping, prise en charge DiffServ, filtrage par adresse MAC, LLQ, CBWFQ, WFQ, prise en charge d'ACL, QoS, LFI, DMVPN, serveur DHCP, VRF-Lite, DNS proxy, relais DHCP, client DHCP, MIB, NDP, serveur VPN, FNF, prise en charge DSCP, Storm Control, technologie SmartPort, client VPN, HQoS, SPAN, EEM, MHSRP, NBAR, NBAR 2, PfR, CBTS, CBTP, CBWRED, Cisco IP SLA, Cisco NG PnP Protocol
Normes de conformité	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, EN 61000-6-1, AS/NZS 60950-1, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, VCCI V-3, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2008, KN24, CNS13438:2006, EN 300 386 V1.6.1, CISPR 24:2010, EN 55024:2010, CISPR 22:2008, EN 300 386, TCVN 7189, EN 55032, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, TCVN 7317, KN22:2009, ICES-003:2012 Issue 5
Processeur	2.2 GHz
RAM	1 Go
Mémoire flash	2 Go
Interfaces	WAN: 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 Gestion: 1 x console - RJ-45 USB 2.0: 1 x USB de type A 4 broches
Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique interne
Tension requise	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Système d'exploitation fourni	Cisco IOS IP Base
Largeur	22.86 cm
Profondeur	24.13 cm
Hauteur	4.32 cm
Service et maintenance	Garantie limitée - remplacement anticipé des pièces - 1 an - temps de réponse : 10 jours
Température minimale de fonctionnement	0 °C

Température
maximale de
fonctionnement

50 °C

Taux d'humidité
en
fonctionnement

5 - 95 % (sans condensation)

Options

Câbles de raccordement



CISCO CAB 1.5 m/5 ft GREY ETHERNET CISCO CAB
1.5 m/5 ft GREY ETHERNET



CHF **39,70**

CHF **36,73**

excl.

Câbles d'alimentation



Cisco - Câble d'alimentation - Europe



CHF **48,50**

CHF **44,87**

excl.



Cisco - Câble d'alimentation - connecteur 90 degrés -
Europe - pour Cisco 4000, WS-C1400; Catalyst 1200,
1700, 2000, 2940, 2960, 3560; FastHub 100



CHF **46,70**

CHF **43,20**

excl.