

Darest SHOP

Cisco ISR 1100X 8P xDSL GE SFP



? Date de livraison estimée: 5 juin 2024

CHF **683,60**

CHF **632,38** excl.

CISCO ISR 1100X 8P xDSL GE SFP Router, CISCO ISR 1100X 8P xDSL GE SFP Router
Pluggable SMS/GPS

Fabricant [Cisco](#)
EAN 0889728177658
réf. Fabricant C1127X-8PLTEP

Description

Aucune description marketing n'est disponible.

Spécifications

Description du produit	Cisco Integrated Services Router 1127X - routeur - modem ADSL - de bureau
Type de périphérique	Routeur - modem ADSL - commutateur 8 ports (intégré)
Type de boîtier	De bureau
Potocole de signal numérique	ADSL2, VDSL2+, G.fast (Annex A)
Protocole cellulaire	LTE
Nombre de ports WAN	1

Protocole de liaison de données	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Performances	Débit du chiffrement: 250 Mbps
Protocole réseau / transport	IPSec, PPPoE, DHCP, DNS, L2TPv3
Protocole de Routage	OSPF, IS-IS, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, HSRP, DVMRP, VRRP, PIM-SM, routage IP statique, IGMPv3, GRE, PIM-SSM, routage à base de règles (PBR), MPLS, Bidirectional Forwarding Detection (BFD), RSVP
Protocole de gestion à distance	SNMP, RMON, CLI, TR-069
Caractéristiques	CBWFQ, WRED, prise en charge d'ACL, QoS, DMVPN, NetFlow, MRC, IPFIX, CSD, LISP, agrégation de paquets A-MPDU, agrégation de paquets A-MSDU, MIB II, AVC, AAA, DFS, ERSPAN, EEM
Normes de conformité	IEEE 802.3af, IEEE 802.11i, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag, IEEE 802.3at, IEEE 802.11r
Alimentation	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Dimensions (LxPxH)	32.3 cm x 22.6 cm x 4.19 cm
Poids	2.06 kg
Garantie du fabricant	1 an de garantie

Détails techn.

Type de périphérique	Routeur - commutateur 8 ports (intégré)
Type de boîtier	De bureau
Technologie de connectivité	Sans fil, filaire
Protocole de liaison de données	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Performances	Débit du chiffrement: 250 Mbps
Protocole réseau / transport	IPSec, PPPoE, DHCP, DNS, L2TPv3
Protocole de	OSPF, IS-IS, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, HSRP, DVMRP, VRRP, PIM-SM, routage IP statique,

Routage	IGMPv3, GRE, PIM-SSM, routage à base de règles (PBR), MPLS, Bidirectional Forwarding Detection (BFD), RSVP
Protocole de gestion à distance	SNMP, RMON, CLI, TR-069
Algorithme de chiffrement	DES, Triple DES, SHA, MD5, IKE, ECDSA, AES 128 bits, AES 256 bits, 1024-bit RSA, 2048-bit RSA, SHA 256 bits, 512-bit SHA, RSA 748 bits, SHA 384 bits
Méthode d'authentification	RADIUS
Caractéristiques	CBWFQ, WRED, prise en charge d'ACL, QoS, DMVPN, NetFlow, MRC, IPFIX, CSD, LISP, agrégation de paquets A-MPDU, agrégation de paquets A-MSDU, MIB II, AVC, AAA, DFS, ERSPAN, EEM
Normes de conformité	IEEE 802.3af, IEEE 802.11i, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag, IEEE 802.3at, IEEE 802.11r, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN55022, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, CB, EN 61000-6-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1 Second Edition, VCCI V-3, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, AS/NZS CISPR 22, CNS 13438, EN 301 489-7, EN 301 489-1, FCC CFR47 Part 22, FCC CFR47 Part 24, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 300 386, EN 301 489-24, EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 511, EN 301 908-13
RAM	8 Go
Mémoire flash	8 Go
Indicateurs d'état	État
Type	Modem ADSL
Potocole de signal numérique	ADSL2, VDSL2+, G.fast (Annex A)
Protocole cellulaire	LTE
Interfaces	WAN: 1 x 1000Base-T/1000Base-X - RJ-45/SFP LAN: 4 x 1000Base-T - RJ-45 LAN: 2 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 LAN: 2 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45 Console: 1 x USB 9 broches type A Console: 1 x RJ-45
Tension requise	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Largeur	32.3 cm
Profondeur	22.6 cm
Hauteur	4.19 cm
Poids	2.06 kg
Service et	Garantie limitée - remplacement anticipé des pièces - 1 an - temps de réponse : 10 jours

maintenance

Taux d'humidité 5 - 95 % (sans condensation)
en
fonctionnement

Options

Câbles de raccordement



CISCO CAB 1.5 m/5 ft GREY ETHERNET CISCO CAB
1.5 m/5 ft GREY ETHERNET



CHF **39,70**
CHF **36,73**
excl.

Câbles d'alimentation



Cisco - Câble d'alimentation - Europe



CHF **48,50**
CHF **44,87**
excl.



Cisco - Câble d'alimentation - connecteur 90 degrés -
Europe - pour Cisco 4000, WS-C1400; Catalyst 1200,
1700, 2000, 2940, 2960, 3560; FastHub 100



CHF **46,70**
CHF **43,20**
excl.

Date added: 2020-01-23 08:27:31 / SID: 1792044 / DID: 677SK45