

Darest SHOP

Cisco Firepower 1120 ASA



? Date de livraison estimée: 29 mai 2024

CHF **2 059,85**

CHF **1 905,50** excl.

CISCO Firepower 1120 ASA Appliance, CISCO Firepower 1120 ASA Appliance, 1U

Fabricant	Cisco
EAN	0889728192590
réf. Fabricant	FPR1120-ASA-K9

Description

Firepower 1120 ASA Appliance 1U, 4.37 x 26.87 x 43.69 cm

Spécifications

Description du produit	Cisco FirePOWER 1120 ASA - firewall
Type de périphérique	Firewall
Format	Rack-montable - 1U
Disque dur	200 Go x 1
Performances	Débit du pare-feu (UDP): 4,5 Gbits/s Débit de pare-feu multiprotocole: 2,5 Gbps Débit VPN IPsec (test 450B UDP L2L): 1 Gbps
Capacité	Connexions simultanées: 200000 Nouvelles connexions par seconde: 75000 Homologues

VPN: 150 ¦ Contextes de sécurité: 2

Accessoires inclus	Bras de montage
Alimentation	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Dimensions (LxPxH)	43.7 cm x 26.9 cm x 4.37 cm
Poids	3.63 kg
Garantie du fabricant	90 jours de garantie

Détails techn.

Type de périphérique	Firewall
Hauteur (unités de rack)	1U
Largeur	43.7 cm
Profondeur	26.9 cm
Hauteur	4.37 cm
Poids	3.63 kg
Disque dur	200 Go x 1
Format	Rack-montable
Technologie de connectivité	Filaire
Performances	Débit du pare-feu (UDP): 4,5 Gbits/s ¦ Débit de pare-feu multiprotocole: 2,5 Gbps ¦ Débit VPN IPsec (test 450B UDP L2L): 1 Gbps
Capacité	Connexions simultanées: 200000 ¦ Nouvelles connexions par seconde: 75000 ¦ Homologues VPN: 150 ¦ Contextes de sécurité: 2
Caractéristiques	1 ventilateur
Interfaces	8 x - RJ-45 ¦ 4 x - SFP (mini-GBIC) ¦ 1 x 1000Base-T (gestion) - RJ-45 ¦ 1 x serial - RJ-45 ¦ 1 x USB 3.0 - Type A
Accessoires inclus	Bras de montage
Normes de conformité	CISPR 22 classe A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, AS/NZS 60950-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, ICES-003 classe A, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, EN 61000-4-8, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, GB 4943, Directive 2004/108/EC, VCCI Class A, KN24, KN22 Class A, EN 55022 Class A, FCC CFR47 Part 15 A,

CNS 13438 Class A, EN 300 386, TVCN 7317, Directive 2006/108/EC, TCVN 7189, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, AS/NZS CISPR22 Class A

Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique interne
Tension requise	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Service et maintenance	Garantie limitée - remplacement de matériel avancé - 90 jours - temps de réponse : 10 jours
Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	90% (sans condensation)

Options

Transmetteurs en cuivre



Cisco - Module transmetteur SFP (mini-GBIC) - Gigabit Ethernet - 1000Base-T - RJ-45 - pour Cisco 20-port 1-Gigabit; Nexus 7700 F3-Series, 9372PX, 9396PX



CHF **246,55**

CHF **228,08**
excl.

Accessoires pour serveur



CISCO Firepower 1K Series Rackmount Brac, CISCO Firepower 1K Series Rackmount Brackets FPR-1120/1140



CHF **80,60**

CHF **74,56**
excl.

Câbles d'alimentation



Cisco - Câble d'alimentation - Europe



CHF **48,50**

CHF **44,87**
excl.



Cisco - Câble d'alimentation - connecteur 90 degrés - Europe - pour Cisco 4000, WS-C1400; Catalyst 1200, 1700, 2000, 2940, 2960, 3560; FastHub 100



CHF **46,70**

CHF **43,20**
excl.