

Darest SHOP

NETGEAR ProSafe - AGM731F



✓ Article en stock - Expédition sous 2-3 jours

Prix de liste:

~~CHF 310,95~~

L'épargne instantanée:

CHF -157,10

CHF **153,85**

CHF **142,32** excl.

NETGEAR ProSafe AGM731F - Module transmetteur SFP (mini-GBIC) - 1000Base-SX - LC multi-mode - module enfichable

Fabricant

[NETGEAR](#)

EAN

606449029734

réf. Fabricant

AGM731F

Description

- **1000Base-SX SFP GBIC-Glasfaser-Modul für GSM7312,**
- **GSM7324, GSM7224, GS724T, GS748T, FSM7326P**
- Das Modul AGM731F lässt sich in einen Standard
- SFP-GBIC-Slot einschieben und stellt einen
- 1000Base-SX Anschluß für Multi Mode Fiber mit
- Gigabit-Speed für NETGEARs Smart-Switches und
- Managed-Switches bereit.
- **Leistungsmerkmale** 1000BASE-SX
- Unterstützt Multimode-Fiber-Kabel mit 50 und
- 62,5 µm und Singlemode-Fiber-Kabel mit 9 µm
- SFP-GBIC-Modul (Gigabit Interface Converter)
- Zur Information:
- Gigabit Verkabelung und Distanzen
- 1000BASE-SX auf MMF 50 µm: 550 m
- 1000BASE-SX auf MMF (62.5 µm): 260 m

- 1000BASE-LX auf MMF (50 µm): 550 m
- 1000BASE-LX auf MMF (62.5 µm): 550 m
- 1000BASE-LX auf SMF (9µm): ca. 10 km
- Multimode Fiber (MMF)
- Singlemode Fiber (SMF)

Spécifications

Description du produit	NETGEAR ProSafe AGM731F - module transmetteur SFP (mini-GBIC) - 1GbE
Type de périphérique	Module transmetteur SFP (mini-GBIC) - LC multi-mode
Format	Module enfichable
Type de câblage	1000Base-SX
Débit de transfert de données	1 Gbits/s
Protocole de liaison de données	1GbE
Dimensions (LxPxH)	1.3 cm x 6.5 cm x 0.9 cm
Poids	50 g
Conçu pour	NETGEAR M4300-28G-PoE+

Détails techn.

Type de périphérique	Module transmetteur SFP (mini-GBIC)
Format	Module enfichable
Technologie de connectivité	Filaire
Type de câblage	1000Base-SX
Protocole de liaison de données	1GbE
Débit de transfert de données	1 Gbits/s
Caractéristiques	Fonction duplex intégral
Normes de conformité	IEEE 802.3z
Interfaces	1 x Ethernet 1000Base-SX - LC multi-mode
Connecteurs compatibles	1 x SFP (mini-GBIC)
Normes de conformité	UL 1950
Largeur	1.3 cm
Profondeur	6.5 cm
Hauteur	0.9 cm

Poids	50 g
Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 90%
Conçu pour	NETGEAR M4300-28G-PoE+

Options

Câbles en fibres multimodes (43)



Lightwin - Cordon de raccordement - SC multi-mode (M)
pour LC multi-mode (M) - 3 m - fibre optique - duplex -
50 / 125 microns - OM3

CHF **21,80**

CHF **20,17**
excl.



Lightwin - Cordon de raccordement - SC multi-mode (M)
pour LC multi-mode (M) - 10 m - fibre optique - duplex -
50 / 125 microns - OM3

CHF **29,50**

CHF **27,29**
excl.



Lightwin - Cordon de raccordement - SC multi-mode (M)
pour LC multi-mode (M) - 5 m - fibre optique - duplex -
50 / 125 microns - OM3

CHF **25,00**

CHF **23,13**
excl.



Date added: 2006-07-12 18:04:57 / SID: 283109 / DID: 67302