

Darest SHOP

ASUS DRW - 24D5MT



✓ Article en stock - Expédition sous 1-2 jours

CHF **26,40**

CHF **24,42** excl.

ASUS DRW-24D5MT - Lecteur de disque - DVD±RW (±R DL)/DVD-RAM - 24x24x5x - Serial ATA - interne - 5.25" - noir

Fabricant [Asus](#)
EAN 4712900093919
réf. Fabricant 90DD01Y0-B20010

Description

Spécifications

Lese-/Schreibgeschwindigkeit

CD-R	48 ×
CD-ROM	48 ×
DVD-RAM	5 ×
DVD-ROM	16 ×
DVD-RW	8 ×
CD-RW	40 ×
DVD+R	16 ×

DVD+RW	13 ×
DVD-R	16 ×
Dimensions	
Abmessungen	146 mm (B) x 41 mm (H) x 170 mm (T)
Tiefe	170 mm
Gewicht	0.65 kg
Laufwerk Formfaktor	5,25"
Breite	146 mm
Höhe	41 mm
Weitere Informationen	
Verpackungsart	Retail
Farbe	Schwarz
Description du produit	ASUS DRW-24D5MT - lecteur de DVD±RW (±R DL)/DVD-RAM - Serial ATA - interne
Type de périphérique	Lecteur de DVD±RW (±R DL)/DVD-RAM - interne
Couleur	Noir
Interface	Serial ATA
Dimensions (LxPxH)	14.6 cm x 17 cm x 4.1 cm
Poids	650 g
Stockage optique	DVD±RW (±R DL)/DVD-RAM - 5.25" x 1/2H
Vitesse de lecture	48x (CD) / 16x (DVD)
Vitesse d'écriture	48x (CD) / 24x (DVD±R) / 8x (DVD±R DL)
Vitesse de réécriture	24x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM)
Type de chargement des supports	Bac

Détails techn.

Type de périphérique	Lecteur de DVD±RW (±R DL)/DVD-RAM - interne
Couleur	Noir
Interface	Serial ATA

Largeur	14.6 cm
Profondeur	17 cm
Hauteur	4.1 cm
Poids	650 g
Type	DVD±RW (±R DL)/DVD-RAM - 5.25" x 1/2H
Vitesse de lecture	48x (CD) / 16x (DVD)
Vitesse d'écriture	48x (CD) / 24x (DVD±R) / 8x (DVD±R DL)
Vitesse de réécriture	24x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM)
Modes de Gravure Supportés	Multisession, disk-at-once (disque entier), track-at-once (piste par piste), packet writing (écriture par paquets), session-at-once, réécriture limitée, écriture à accès aléatoire, enregistrement incrémental, écriture séquentielle
Formats de support pris en charge	CD Text, CD Extra, CD-DA (audio), CD-I, CD-ROM XA, Photo CD, Video CD, CD-ROM, DVD-Video
Types de supports pris en charge	CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL, DVD-ROM DL
Type de chargement des supports	Bac
Temps d'accès	145 ms (DVD), 125 ms (CD)
Caractéristiques	Montage horizontal ou vertical, technologie E-Green Engine, prise en charge de M-DISC, Disc Encryption II
Normes de conformité	Video CD
Interfaces	1 x SATA 1.5Gb/s - ATA série de 7 broches
Baie compatible	5.25" x 1/2H - accessible de face
Type d'emballage	Pour la vente au détail
Logiciel(s) inclus	CyberLink PowerBackup, E-Green, CyberLink Power2Go 8
Système d'exploitation requis	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Windows 8, Windows 10

Configuration Pentium - 300 MHz - mémoire vive 128 Mo - HDD : 10 Go
requisse détaillée

Température minimale de fonctionnement 5 °C

Température maximale de fonctionnement 45 °C

Taux d'humidité en fonctionnement 20 - 80 % (sans condensation)

Date added: 2020-04-23 08:13:03 / SID: 1890332 / DID: 475926