

Darest SHOP

HP - Ethernet 1Gb 2-port 332T Adapter



✓ Article en stock - Expédition sous 1-2 jours

CHF **43,50**

CHF **40,24** excl.

HP Ethernet 1Gb 2-port 332T Adapter - Adaptateur réseau - PCI Express 2.0 x1 faible encombrement - 10Mb LAN, 100Mb LAN, Gigabit LAN - 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T - 2 ports - pour ProLiant DL360e Gen8, DL385p Gen8, DL560 Gen8, ML310e Gen8, SL250s Gen8, SL270s Gen8

Fabricant	Hewlett-Packard
EAN	885631274378
réf. Fabricant	615732-B21

Description

Vous souhaitez une solution économique de 1 GbE pour votre serveur HPE ProLiant Gen 7 ou Gen 8 ? L'adaptateur HPE Ethernet 332T 1 Go 2 ports est un adaptateur de 1 Go double port, à faible coût, bas profil dans un format conforme PCIe 2.0 conçu pour certains serveurs HPE ProLiant Gen8 et Gen7 ML/DL/SL. Il offre des performances de débit de ligne complètes sur tous les ports avec faible consommation d'énergie, pour une connectivité Ethernet idéale pour la virtualisation, la sécurité et la consolidation des serveurs et la segmentation du réseau. Les fonctions avancées prises en charge incluent une grande capacité de déchargement d'envoi et de réception, somme de contrôle et segmentation TCP, marquage VLAN, MSI-X, cadres jumbo, IEEE 1588 (précision Time Protocol - PTP), et les fonctions de virtualisation telles que VMware NetQueue et Microsoft Virtual Machine Queue (VMQ). La prise en charge de la technologie HPE Sea of Sensors 3D améliore les performances du serveur tout en réduisant la consommation et les coûts d'énergie.

Spécifications

Description du produit	HPE 332T - adaptateur réseau - PCIe 2.0 - Gigabit Ethernet x 2
------------------------	--

Type de périphérique	Adaptateur réseau
Format	Carte enfichable - profil bas
Type d'interface (bus)	PCI Express 2.0 x1
Révision des spécifications PCI	PCIe 2.0
Ports	Gigabit Ethernet x 2
Dimensions (LxPxH)	11.2 cm x 6 cm
Type de câblage	Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Protocole de liaison de données	10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Débit de transfert de données	1 Gbits/s
Processeur	1 x Broadcom BCM5720
Normes de conformité	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1as, IEEE 802.3az
Conçu pour	Nimble Storage dHCI Large Solution with HPE ProLiant DL380 Gen10, Medium Solution with HPE ProLiant DL360 Gen10, Small Solution with HPE ProLiant DL360 Gen10; ProLiant DL180 Gen10, DL360 Gen10, DL380 Gen10, DL388p Gen8, DL560 Gen10, MicroServer Gen10, ML350 Gen10, XL170r Gen10, XL190r Gen10

Détails techn.

Type de périphérique	Adaptateur réseau
Format	Carte enfichable - profil bas
Type d'interface (bus)	PCI Express 2.0 x1
Révision des spécifications PCI	PCIe 2.0
Ports	Gigabit Ethernet x 2
Technologie de	Filaire

connectivité

Type de câblage	Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Protocole de liaison de données	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Débit de transfert de données	1 Gbits/s
Indicateurs d'état	Liaison/activité
Caractéristiques	Support d'images étendues, prise en charge de PXE, LSO
Normes de conformité	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1as, IEEE 802.3az
Processeur	1 x Broadcom BCM5720
Interfaces	2 x 1000Base-T - RJ-45
Connecteurs compatibles	1 x PCI Express 2.0 x1
Accessoires inclus	Support de fixation extra-plat, support pleine hauteur
Normes de conformité	VCCI Class B ITE, EN 61000-3-2, EN55022, EN 61000-3-3, FCC Part 15 B, WEEE, RoHS
Profondeur	11.2 cm
Hauteur	6 cm
Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	55 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 90 % (sans condensation)
Conçu pour	HPE Apollo 4200 Gen10, 4200 Gen9 for Google HPE Nimble Storage dHCI Large Solution with HPE ProLiant DL380 Gen10, Medium Solution with HPE ProLiant DL360 Gen10, Small Solution with HPE ProLiant DL360 Gen10 HPE ProLiant DL180 Gen10, DL180 Gen10 Entry, DL180 Gen10 SMB, DL20 Gen10, DL20 Gen10 Entry, DL20 Gen10 Performance, DL20 Gen10 solution, DL20 Gen9 Solution, DL325 Gen10 Base, DL325 Gen10 Solution, DL360 Gen10 All Flash Server for Weka, DL360 Gen10 Compute Server for Cohesity DataPlatform, DL360

Gen10 Low, DL360 Gen10 Network Choice, DL360 Gen10 Performance for Cohesity DataPlatform, DL360 Gen10 SMB, DL360 Gen10 SMB Network Choice, DL360 Gen10 Solution, DL380 Gen10 All Flash Server for Datera, DL380 Gen10 Entry SMB, DL380 Gen10 for Cohesity DataPlatform, DL380 Gen10 for SAP HANA Compute Block, DL380 Gen10 Hybrid Server for Datera, DL380 Gen10 Network Choice, DL380 Gen10 Network Choice for CTERA, DL380 Gen10 NVMe All Flash Server for Datera, DL380 Gen10 Server for CTERA, DL380 Gen10 SMB, DL380 Gen10 SMB Networking Choice, DL380 Gen10 Solution, DL388 Gen10 Network Choice, DL388p Gen8 Base, DL560 Gen10 for SAP HANA Compute Block, DL580 Gen10, DL580 Gen10 Base, DL580 Gen10 Entry, DL580 Gen10 Performance, MicroServer Gen10, MicroServer Gen10 Solution, MicroServer Gen10 Stockage Collaboration, ML110 Gen10, ML110 Gen10 Entry, ML110 Gen10 Solution, ML30 Gen10, ML30 Gen10 Entry, ML30 Gen10 Performance, ML30 Gen10 Solution, ML30 Gen9 Entry, ML30 Gen9 Solution, ML350 Gen10 Base, ML350 Gen10 Entry, ML350 Gen10 High Performance, ML350 Gen10 Performance, ML350 Gen10 SMB, ML350 Gen10 Solution, ML350 Gen10 Special Server, ML350 Gen10 Sub-Entry, XL170r Gen10, XL170r Gen10 24TB Server for Cohesity DataPlatform, XL170r Gen10 36TB Add-on Server for Cohesity DataPlatform, XL170r Gen10 Server for BlueData EPIC, XL190r Gen10, XL190r Gen10 for HPE Ezmeral Container Platform, XL450 Gen10 | HPE StoreEasy 1660, 1660 Expanded Storage

Date added: 2013-05-29 16:38:49 / SID: 947211 / DID: 2497608