

D-Link Netzwerkkamera DCS?6500LH



Oate de livraison estimée : Inconnue

CHF **52,70**

CHF **48,75** excl.

D-Link Netzwerkkamera DCS?6500LH, Bauform Kamera: PTZ, Verbindungsmöglichkeiten: WLAN, Typ: Netzwerkkamera, Speicherkartentyp: Micro-SD, Micro-SDHC, Micro-SDXC, Stromversorgung: 5 V DC, Bildsensor Auflösung: 2 Megapixel

Fabricant D-Link

EAN 0790069458897 réf. Fabricant DCS-6500LH/E

Description

Aucune description marketing n'est disponible.

Spécifications

Description du produit	D-Link DCS 6500LH - caméra de surveillance réseau
Type de périphérique	Caméra de surveillance réseau - panoramique / inclinaison - intérieur
Audio	Oui: haut-parleur intégré, fonctionnalité audio bidirectionnelle, microphone intégré
Dimensions (LxPxH)	7 cm x 7 cm x 12.1 cm
Poids	190 g
Technologie de connectivité	Sans fil
Caméra	Couleur - Jour et nuit

Résolution maximale	1920 x 1080
Détection des mouvements	Oui
Modes vidéo	1080p
Type de capteur optique	CMOS - 1/2.9" - 2 MP
Contrôle de la distance focale	Focale fixe
Distance focale	4.12 mm
Iris de l'objectif	F/2.1
Plage panoramique (degré)	-170 à +170
Plage d'inclinaison (degré)	-40 to +50
Interfaces	IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Wi-Fi, 2.4GHz radio
Plateforme	Google Home
Assistant intelligent	Google Assistant, Alexa
Câbles inclus	1 - câble micro-USB - externe - 1.5 m
Tension	CC 5 V
Caractéristiques	Balayage progressif, capteur de lumière, ePTZ, Notification Push, indicateur DEL, bouton de réinitialisation, enregistrement sur le cloud, vision de nuit, détection sonore, WPA3
Garantie du fabricant	Garantie de 2 ans
Caractéristiques d'environnement (en fonctionnement)	0 °C - 40 °C; 90% (sans condensation) humidité relative

Détails techn.

Type de périphérique	Caméra de surveillance réseau
Prise en charge audio	Oui: haut-parleur intégré, fonctionnalité audio bidirectionnelle, microphone intégré
Formats audio	AAC-LC
Technologie de connectivité	Sans fil

Largeur	7 cm
Profondeur	7 cm
Hauteur	12.1 cm
Poids	190 g
Туре	Couleur - Jour et nuit - panoramique / inclinaison - intérieur
Format de vidéo numérique	MPEG-2, H.264
Résolution vidéo numérique max.	1920 x 1080
Détection des mouvements	Oui
Modes vidéo	1080p
Voyants infrarouge	Oui
Distance d'infrarouge	5 m
Acquisition vidéo	1920 x 1080
Caractéristiques	Balayage progressif, capteur de lumière, ePTZ, Notification Push, indicateur DEL, bouton de réinitialisation, enregistrement sur le cloud, vision de nuit, détection sonore, WPA3
Туре	2 MP CMOS 1/2.9"
Туре	Focale fixe
Distance focale	4.12 mm
Distance focale Iris de l'objectif	4.12 mm F/2.1
Iris de l'objectif Champ de vue	F/2.1
Iris de l'objectif Champ de vue horizontal (degré) Champ de vue	F/2.1 85
Iris de l'objectif Champ de vue horizontal (degré) Champ de vue vertical (degré) Champ de vision	F/2.1 85 42
Iris de l'objectif Champ de vue horizontal (degré) Champ de vue vertical (degré) Champ de vision diagonal (degrés)	F/2.1 85 42 100
Iris de l'objectif Champ de vue horizontal (degré) Champ de vue vertical (degré) Champ de vision diagonal (degrés) Plage (degré)	F/2.1 85 42 100 -170 à +170
Iris de l'objectif Champ de vue horizontal (degré) Champ de vue vertical (degré) Champ de vision diagonal (degrés) Plage (degré) Plage (degré)	F/2.1 85 42 100 -170 à +170 -40 to +50

prises en charge

prioce on onargo	
Câbles inclus	1 x câble micro-USB - externe - 1.5 m
Normes de conformité	IC, FCC, IP20
Alimentation requise	CC 5 V - 1 A
Périphérique d'alimentation	Adaptateur secteur - externe CA 120/230 V (50/60 Hz)
Système d'exploitation requis	Android, Apple iOS
Compatible avec l'Internet des objets (IdO)	Oui
Plateforme	Google Home
Assistant intelligent	Google Assistant, Alexa
Service et maintenance	Garantie limitée - 2 ans
Largeur emballée	8 cm
Profondeur emballée	12.9 cm
Hauteur emballée	13.5 cm
Poids emballé	340 g
Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Humidité relative (en fonctionnement)	90% (sans condensation)

Date added: 2021-03-25 08:32:14 / SID: 2020375 / DID: 25.15.0969